

WESEM



рабочие фары

100 x 100

LKR5FF

*галогеновые H3
с оптикой FF*

выключатель

большой выбор разъемов

класс защиты IP65, IP68, IP69K

Галогеновые рабочие фары с оптикой FF, 100 x 100

LKR5FF, угол луча 52°x26°

Конструкция и параметры

Использование

Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест, которые приспособлены к напряжению 12V или 24V.



Общая информация

Предлагается широкий выбор монтажных зажимов.

Подробная информация

Угол луча составляет 52°x26°.

Конструкция

- металлический оптический элемент
- корпус из черного пластика
- рама из черного пластика (опционально оснащены ручкой)
- стекло
- кронштейн и болты (опционально из стали Inox)
- лампа (опция)

Дополнительные преимущества

Оптическая система, запроектированная в технологии свободных полей, обеспечивает то, что фара имеет современный вид и лучшие световые параметры.

Лампы

Приспособлены для ламп типа: H3 12V 55W или H3 24V 70W

Части полезные при монтаже

Штепсель электрического соединения Deutsch DT06-2S 2-контактный - каталожный № A.07135

Параметры

Класс защиты IP68 и IP69K для версии с разъемом AMP или Deutsch DT, класс защиты остальных моделей IP65.

Способы крепления

Могут устанавливаться в любом положении.

Замены

Аналоги Hella:

- A - 1GA 007 506-451
- B - 1GA 997 506-601
- C - 1GA 007 506-101
- D - 1GA 997 506-631
- E - 1GA 007 506-651
- F - 1GA 997 506-021
- G - 1GA 007 506-547
- H - 1GA 007 506-001

Номер в каталоге	Опции		лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	выключатель	кронштейн омега	провод 8 м	штепсель прикурива	разъем AMP Faston	разъем Deutsch DT	Установка	магнитный держатель	Упаковка /шт.	блистер картон	Замены	Hella
	амортизатор	Оснащение															
LKR5FF.46540	*														1	A	
LKR5FF.46541	*	*													1	A	
LKR5FF.46590	*			*						*					1		
LKR5FF.46542	*			*						*					1		
LKR5FF.46550	*					*				*					1	B	
LKR5FF.46591	*				*	*				*					1		
LKR5FF.46592	*	*		*	*	*				*					1		
LKR5FF.46552	*			*	*	*				*					1	C	
LKR5FF.46593	*			*	*	*				*					1	D	
LKR5FF.46560	*									*					1	E	
LKR5FF.46570	*					*				*					1		
LKR5FF.46571	*		*		*	*				*					1		
LKR5FF.46500	*									*					1	F	
LKR5FF.46501	*		*							*					1	G	

Номер в каталоге	Опции		лампа H3 12V	лампа H3 24V	ручка	выключатель	кронштейн омега	провод 8 м	штепсель прикурива	разъем AMP Faston	разъем Deutsch DT	Установка	магнитный держатель	Упаковка /шт.	блистер картон	Замены	Hella
	амортизатор	Оснащение															
LKR5FF.46502			*							*					1	H	
LKR5FF.46503			*	*						*					1		
LKR5FF.46504			*	*						*					1		
LKR5FF.46510						*				*					1		
LKR5FF.46514							*			*					1		
LKR5FF.46512			*			*				*					1		
LKR5FF.46515			*			*				*					1		
LKR5FF.46513			*	*		*				*					1		
LKR5FF.46516			*	*		*				*					1		
LKR5FF.46511			*	*		*				*					1		
LKR5FF.46586			*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	1		
LKR5FF.46587			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1		
LKR5FF.46588			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1		
LKR5FF.46589			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1		

