

WESEM



рабочие фары

172 x 142

LKR6

*галогеновые H3
используются для установки*

Case IH, John Deere, Fendt

целостная система настройки

Конструкция и параметры

Использование

Предназначены для монтажа в фабрично приспособленных местах или для установки в передних нишах автомобиля.

Особенно рекомендуются для тракторов и тихоходных автотранспортных средств.



Подробная информация

Угол луча составляет 30°x7°.

Конструкция

- металлический оптический элемент
- стекло
- пружинный элемент крепежа главной лампы
- пыльник головной лампы
- рамка из черного пластика
- регуляторы положения
- лампа (опция)

Другие версии

Также изготавливаются квадратные рефлекторные фары H4 и R2 - каталожный № RE.22889 и RE.22788. Версии оснащены лампой по запросу.

Лампы

Приспособлены для ламп типа: H3 12V 55W или H3 24V 70W

Части полезные при монтаже

Пыльник лампы H3 - каталожный № 053.023.05.10.

Рекомендуемое использование

A- Трактора:

- Case IH: 433, 743, 745, 844
- John Deere: MD925, MD1188H4
- Fendt Farmer: 200, 201, 203-205, 303-312
- Fendt Favorit: 610-612, 614, 615, 626

Номер в каталоге	Тип		Рассеиватель		Оснащение		разъем	AMP Faston 250	Deutsch DT	Cap / Pin	Применение	универсальное	рекомендуемое	Установка	кронштейн	держатель вилка	стойлер / углубл.	Упаковка / шт.	блистер	картон	
	H3	F2	стеклянный	поликарбонат	лампа H3 12V	лампа H3 24V															корпус
LKR6.22990	*		*									*	A				*				1

