

**WESEM**



*рабочие фары*

$\phi$  117

**CRC3E, CRC3F**

*со светодиодами LED и оптикой FF  
напряжение питания 12-24V DC*

*мощность 29W*

*световой поток 2500 лм*

*класс защиты IP68, IP69K*

### Конструкция и параметры

#### Использование

Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автомобилей, тракторов, тихоходных автотранспортных средств и любых мест, которые приспособлены к напряжению 12V или 24V DC.



#### Общая информация

Фары совместимы с ЭМС 2004/108/EC и не излучают электромагнитных помех, а также устойчивы к этим помехам.

#### Подробная информация

Сила сцепления магнитного держателя 250Н (одного магнита). Луч лампы серии CRC3E составляет 50° а CRC3F 4°. Решетку можно снять.

#### Конструкция

- модуль - 6 светодиодов LED марки Osram
- алюминиевый радиатор
- рама из черного пластика (опционально оснащены ручкой)
- элементы крепления и винты из стали Inox
- пластиковый рассеиватель
- разъем типа Deutsch DT 2-pin cap (опция)
- разъем типа AMP Faston 250 2-pin cap (опция)
- провод 0,5 м (опция)
- провод 8 м (опция)
- выключатель (опция)
- штепсель прикуривателя (опция)
- магнитный держатель (опция)

#### Части полезные при монтаже

Штепсель электрического соединения Deutsch DT06-2S 2-контактный - каталожный № A.07135

#### Рекомендации

Требуют соблюдения надлежащей полярности.

#### Параметры

Номинальная мощность 29W.  
Световой поток 2500 лм.

Допустимое напряжение питания светодиодного модуля 12V-24V составляет 10-34В DC.

Цветовая температура: 5700-7000 К.  
Класс защиты IP68, IP69K.

#### Способы крепления

Могут устанавливаться в любом положении.

Номер в каталоге	Угол луча		Установка магнитный держатель задняя	Оснащение модуль LED 12V/24V ручка	кронштейн омега	провод 0,5 м	провод 8 м	разъем AMP Faston	разъем Deutsch DT	выключатель	штепсель прикуривателя
	50°	4°									
CRC3E.50300	*	*		*		*					
CRC3E.50306	*	*		*				*			
CRC3E.50307	*	*		*					*		
CRC3E.50310	*	*		*	*	*					
CRC3E.50316	*	*		*	*			*			
CRC3E.50317	*	*		*	*				*		
CRC3E.50320	*	*		*	*	*					
CRC3E.50326	*	*		*	*	*		*			
CRC3E.50327	*	*		*	*	*		*			
CRC3E.50330	*	*		*	*	*			*		
CRC3E.50336	*	*		*	*	*		*			
CRC3E.50337	*	*		*	*	*		*			
CRC3E.50380	*	*		*	*	*			*		
CRC3E.50381	*	*		*	*	*		*			
CRC3E.50382	*	*		*	*	*		*			
CRC3E.50383	*	*		*	*	*		*			
CRC3E.50392	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CRC3E.50393	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CRC3E.50325	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CRC3F.50400	*	*		*		*					

  

Номер в каталоге	Угол луча		Установка магнитный держатель задняя	Оснащение модуль LED 12V/24V ручка	кронштейн омега	провод 0,5 м	провод 8 м	разъем AMP Faston	разъем Deutsch DT	выключатель	штепсель прикуривателя
	50°	4°									
CRC3F.50406	*	*		*							
CRC3F.50407	*	*		*							
CRC3F.50410	*	*		*				*			
CRC3F.50416	*	*		*	*				*		
CRC3F.50417	*	*		*	*				*		
CRC3F.50420	*	*		*	*	*		*			
CRC3F.50426	*	*		*	*	*		*			
CRC3F.50427	*	*		*	*	*		*			
CRC3F.50430	*	*		*	*	*		*			
CRC3F.50436	*	*		*	*	*		*			
CRC3F.50437	*	*		*	*	*		*		*	
CRC3F.50480	*	*		*	*	*		*		*	
CRC3F.50481	*	*		*	*	*		*		*	
CRC3F.50482	*	*		*	*	*		*		*	
CRC3F.50483	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CRC3F.50492	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CRC3F.50493	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CRC3F.50494	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CRC3F.50425	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

